



### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

<b>1</b> 	1. Приготовить пластмассовую емкость.
<b>2</b> 	2. Смочить емкость водой, отмерить необходимое количество воды комнатной температуры и вылить в емкость. Расход воды составляет: на 1 кг сухой смеси – 0,32-0,34 л, на 5 кг – 1,6-1,7 л, на 20 кг – 6,4-6,8 л.
<b>3</b> 	3. Разрезать мешок, отмерить необходимое количество смеси и постепенно высypать ее в емкость с водой.
<b>4</b> 	4. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы. Выдержать технологическую паузу 5 минут для созревания раствора. Перемешать повторно.
<b>5</b>   	5. При сплошном шпатлевании плоских бетонных поверхностей, поверхностей штукатурок или ГКЛ, ГВЛ раствор нанести и разровнять с помощью широкого шпателя, правила или сокола. Через 50 минут неровности удалить шлифованием.  Растворную смесь использовать в течение 50 минут.  Свеженанесенную смесь оберегать от перегрева и сквозняков.

## ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ

### для ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ
- ПЛАСТИЧНАЯ
- ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ
- ЛЕГКАЯ В НАНЕСЕНИИ И ШПАТЛЕВАНИИ
- ДЛЯ ФИНИШНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка гипсовая белая предназначена для сплошного выравнивания неровных оснований из бетона, гипсокартона и штукатурки путем нанесения тонкого слоя. Шпатлевка обеспечивает получение высококачественных поверхностей под покраску, обои и другие декоративные покрытия.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	высокомарочный гипс Г-16, минеральные заполнители, полимерные добавки
Цвет смеси	белый
Толщина штукатурного слоя: минимальная; максимальная	2 мм 5 мм
Расход воды для приготовления растворной смеси	0,32-0,34 л на 1 кг сухой смеси, 6,4-6,8 л на 20 кг
Время пригодности раствора для использования	не более 50 мин.
Время высыхания слоя	24 часа
Размер зерна	до 0,2 мм
Прочность сцепления с основанием (адгезия)	не менее 0,4 МПа
Температура основания	от +5°C до +30°C
Расход сухой смеси на слой толщиной 1 мм	-1,0 кг/м <sup>2</sup>

### ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие ШПАТЛЕВКИ ГИПСОВОЙ БЕЛОЙ указанным техническим характеристикам при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и нанесения, которые приведены в настоящем техническом описании. Производитель не несет ответственность за несоблюдение данных рекомендаций.

Срок хранения - 6 месяцев от даты изготовления в фирменной герметичной упаковке в сухих помещениях.

ISO 9001

ТУ 5745-003-97442294-2009  
ГОСТ 31387-2008 ГОСТ 31357-2007

